



ООО "Современные полимерные технологии"  
LLC APOTECH (Advanced Polymer Technology)  
195273, г. Санкт-Петербург,  
ул. Карпинского д. 15, литера А  
+7 (812) 924 07 64  
[info@apotech.ru](mailto:info@apotech.ru)  
[www.apotech.ru](http://www.apotech.ru)

Дата: 27/04/15

| ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ   |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| УГЛЕТКАНЬ GG 630 T        |                  |                  |
|                           | Значение         | Метод измерения  |
| Номинальный вес, г/см²    | 630 ± 5%         | ISO 4605         |
| Стандартная ширина, мм    | 1000-1250 ± 1,5% | ISO 1773         |
| Плетение                  | Twill 2/2        | ISO 2113         |
| Толщина ткани, мм         | 0,65 ± 5%        | ISO 5084         |
| Толщина ламината          | 0,66 ± 5%        | -                |
| Дополнительная информация |                  |                  |
| КОНСТРУКТИВ               |                  |                  |
|                           | ОСНОВА           | УТОК             |
| Волокно                   | Углеволокно 12 К | Углеволокно 12 К |
| Количество нитей на см    | 3,9 (ISO 4602)   | 3,9 (ISO 4602)   |
| Вес, г/см²                | 315              | 315              |
| Распределение по весу     | 50               | 50               |
| Дополнительная информация |                  |                  |

| <b>ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ВОЛОКНО</b> |     |       |
|-----------------------------|-----|-------|
| Toho Tenax                  | 12K | UTS50 |
| AKSA                        | 12K | A49   |
| Mitsubishi Grafil           | 12K | TR50S |



MICROTEx COMPOSITES SRL  
Via Toscana, 59  
59100 Prato  
[info@microtexcomposites.com](mailto:info@microtexcomposites.com)